

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

EPIC® M12 elektrik panel tabanı, 630V ve 12A, vida bağlantılı, 0,75-1,5mm²

Bilgi

Sadece belirtilen metrik dişe vidalayın



Alan gereksinimi

Faydalar

Vidalı kontakları olan standart M20 Versiyon
Kablosu önceden takılmış olan küçük M 16 versiyon
Yüksek performanslı altın kılıf kontaklar

Uygulama alanı

Küçük cihazlar için Güç Beslemesi
1 fazlı veya nötersüz 3 fazlı kablolar için

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)
Nominal gerilim (V):	630 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	12 A
Pollution degree:	3
Kontakt direnci:	< 3 mOhm
Kontakt sayısı:	3 + PE S kodlamalı
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı sonlandırma: 0,75 - 1,5mm ² 0,2m PP-tel, 4x1,5mm ² ile
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



LAPP GROUP

ÜRÜN BİLGİSİ

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitlenme tipi
44423144	Pin kontaklı panel tabanı	M20
44423145	Soket kontaklı panel tabanı	M20
44423146	Pin kontaklı panel tabanı	M16 (4xAWG16/0,2m kablo ile)
44423147	Soket kontaklı panel tabanı	M16 (4xAWG16/0,2m kablo ile)

Son durum (17.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

