

EPIC® SOLAR 4Plus M

Fotovoltaik sistemlerde hava şartlarına karşı dayanıklı kablolama için soketli birleştirme sistemi

Bilgi

Çift kancalı 4 mm konektör sistemi
1,5kV sistem voltajına kadar Fotovoltaik işletmeler için
Piyasaya 2017 yılından itibaren sunulacaktır



Su geçirmez



UV-dayanım



Isı dayanımı



Voltaj



Solar enerji



Dış kullanım için uygun

Faydalar

Etkili güç aktarımı için düşük kontak direnci
Saha montajı için sıkma bağlantı
Çeşitli ÖLFLEX® SOLAR kablolar için uygun
Güvenilir bağlantı; sadece NEC standartlarına uygun alet ile açılabilir

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler
Şeffaf ve ince film yapılar
Solar takip cihazı

EPIC® SOLAR 4Plus M

Ürün özellikleri

Çift kancalı 4 mm konnektör sistemi
Yüksek akımlar ve uzun kablolar için 10mm² maksimum sıkıştırılmalı bağlantı
TÜV Rheinland: hazırlık aşamasında

Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)
Nominal gerilim (V):	1.5 kV
Nominal test gerilimi:	16 kV
Pollution degree:	3
Kontakt direnci:	< 0.5 mOhm
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	100
Koruma sınıfı:	II
Sıcaklık aralığı:	-40°C ... +105°C

Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® SOLAR 4Plus M**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kesit (mm ²)
EPIC®SOLAR 4Plus yedek parça olarak pin kontaklar		
44428217	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 2.5mm ²	2,5
44428219	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 4mm ² ... 6mm ²	4 - 6

Son durum (07.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus M

