

ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120

Sabit tesisatlar için endüstriyel Ethernet kablosu, Kat.5e
120 dakika izolasyon kararlılığı, 1 Gbit hıza uygun

Bilgi

Yangın sırasın en az 120 dakika izolasyon bütünlüğünü



Parazit sinyalleri



Dayanıklılık



Halojen içermeyen



Automation/Fältinstallation



Alev geciktirici

Faydalar

EN50200 uyarınca kablo yangın ve sonrasında 120 dakika veri transferine devam eder
Yüksek kaliteli, çift ekranlama elektromanyetik parazitin olduğu bölgelerde yüksek iletim güvenilirliği sağlar

Uygulama alanı

Aleve maruz kalabilen endüstriyel alanlarda
Son derece yanıcı ve yangın tehlikesi olan alanlar
sabit tesisatlar için
İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

Yangın davranışı:- Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)- Alev geciktirici (IEC 60332-1)- Yangın geciktirici (IEC 60332-3-24)- Düşük duman yoğunluğu (IEC 61034-2)- Devre bütünlüğü (EN50200); 120 min
Meets the requirements according to Cat. 5e and class D

ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120

Ürün yapısı

Tek telli çıplak bakır iletken

Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı

Damarların özel bantla sarılması (yangına karşı bariyer)

Bükme: 2 bükülmüş çift damar, 4 çiftten büküm

F/UTP: genel ekranlama olarak folyo ekranlama

Halojen içermeyen ve alev geciktirici FRNC dış kılıf, renk: kırmızı (RAL3000'e benzer)

Teknik Veri

Sınıflandırma:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000829

ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları

Pik çalışma gerilimi:

(güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı:

Fixed installation: 15 x outer diameter

Karakteristik empedans:

100 Ω \pm 15%

Sıcaklık aralığı:

Çalışma: -20 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



LAPP GROUP

ÜRÜN BİLGİSİ

ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120

Ürün kodu	Ürün tanımı	Çift sayısı ve iletken başına AWG	Dış çap (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
2170905	ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120	4 x 2 x AWG23/1	8,3	24	75

Son durum (08.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16