


PROTECT ısıyla daralan makaron

Büzülen hortum, CSA, UR gibi çeşitli onaylar nedeniyle özellikle Kuzey Amerika pazarı için ilgi çekicidir. Büzülme oranı: 2:1.



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici

Faydalar

Esnek

Excellent physical and mechanical properties

Kuzey Amerika ve Kanada'da kullanım için onaylı

Uygulama alanı

Insulation, protection and cable bundling

Topraklama konnektörleri ve kablolarının belirlenmesi ve markalanması için

Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Silicone-free

Norm referansları / Onaylar

UL 224 onaylı

UL dosya no.: E476215

Not

Motor yağlarına karşı dayanıklı değildir

Dahil

1,22 m'lik birimler içeren plastik çanta

PROTECT ısıyla daralan makaron

Teknik Veri

| | |
|-------------------|---|
| Sınıflandırma: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum |
| Talep üzerine: | Diğer renkler talep üzerine sunulur |
| Not: | Tek panelli/ince cidarlı Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm |
| Bilgi: | Büzülme oranı: 2:1 |
| Renk seçeneği: | Siyah Sarı-Yeşil |
| Malzeme: | Cross-linked polyolefin |
| Sıcaklık aralığı: | -55 °C ila +135 °C Büzülme sıcaklığı: +90 °C |

Uyarı

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



LAPP GROUP

ÜRÜN BİLGİSİ

PROTECT ısıyla daralan makaron

| Ürün kodu | Ürün açıklaması | Renk | Büzülme aralığı (mm) | Panel kalınlığı, çekilmiş +- 0,1 mm | PU (m) |
|------------|-------------------------|------------|----------------------|--|--------|
| Siyah | | | | | |
| 61742400 | PROTECT 1,2/0,6 BK | siyah | 1,2 - 0,6 | 0,41 | 61 |
| 61742401 | PROTECT 1,6/0,8 BK | siyah | 1,6 - 0,8 | 0,43 | 61 |
| 61742402 | PROTECT 2,4/1,2 BK | siyah | 2,4 - 1,2 | 0,51 | 61 |
| 61742403 | PROTECT 3,2/1,6 BK | siyah | 3,2 - 1,6 | 0,51 | 61 |
| 61742404 | PROTECT 4,8/2,4 BK | siyah | 4,8 - 2,4 | 0,51 | 61 |
| 61742405 | PROTECT 6,4/3,2 BK | siyah | 6,4 - 3,2 | 0,64 | 30,5 |
| 61742406 | PROTECT 9,5/4,7 BK | siyah | 9,5 - 4,7 | 0,64 | 30,5 |
| 61742407 | PROTECT 12,7/6,4 BK | siyah | 12,7 - 6,4 | 0,64 | 30,5 |
| 61742408 | PROTECT 19,1/9,5 BK | siyah | 19,1 - 9,5 | 0,77 | 30,5 |
| 61742409 | PROTECT 25,4/12,7 BK | siyah | 25,4 - 12,7 | 0,89 | 18,3 |
| Sarı-Yeşil | | | | | |
| 61742416 | PROTECT 3,2/1,6 GN/YE | yeşil-sarı | 3,2 - 1,6 | 0,51 | 61 |
| 61742417 | PROTECT 4,8/2,4 GN/YE | yeşil-sarı | 4,8 - 2,4 | 0,51 | 61 |
| 61742418 | PROTECT 6,4/3,2 GN/YE | yeşil-sarı | 6,4 - 3,2 | 0,64 | 30,5 |
| 61742419 | PROTECT 9,5/4,7 GN/YE | yeşil-sarı | 9,5 - 4,7 | 0,64 | 30,5 |
| 61742420 | PROTECT 12,7/6,4GN/YE | yeşil-sarı | 12,7 - 6,4 | 0,64 | 30,5 |
| 61742421 | PROTECT 19,1/9,5 GN/YE | yeşil-sarı | 19,1 - 9,5 | 0,77 | 30,5 |
| 61742422 | PROTECT 25,4/12,7 GN/YE | yeşil-sarı | 25,4 - 12,7 | 0,89 | 18,3 |

Son durum (26.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16